

# G30 防冻液

## 成品质量测试证明

产品名称 (PRODUCTION NAME) :	<a href="#">G30 防冻液</a>
--------------------------	-------------------------

序号 (No)	特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 ( Specified values)	测试结果 (Test result)
1	外观(Appearance)	目测 (visual)	洋红色, 清澈 (magenta, clear)	洋红色, 清澈
2	pH 值 (pH value)	ASTMD 1287	8.2-8.6	8.45
3	10 毫升样品残余碱性, ml HCl 0.1mol/l (Reserve alkalinity of 10ml, ml HCl 0.1mol/l)	ASTMD 1121	8-11	9.1
4	含水量,% (Water content, %)	DIN 51777-1	≤3	2.49
5	20℃密度,g/cm <sup>3</sup> (Density of 20 °C, g/cm <sup>3</sup> )	DIN 51757-3	1.122-1.125	1.125
6	20℃折光率 (Refractive index at 20°C)	DIN 51 423	1.432-1.436	1.4343
7	沸点/°C (Boiling point)	ASTM D1120	>160	176

说明: 测试结果为生产批号: 20190201, 生产日期: 2019-2-12 的成品质量测试证明, 仅供参考。不同批次产品成品质量测试证明随货提供。