

成品质量测试证明

(Quality Test Certification)

产品名称	HZY4 (DOT4)机动车辆制动液
检测仪器	电位滴定仪 1888001021103 (实验 3); 水分仪 (容量法) 1890001010164 (实验 4); 密度-折光仪 SHDL-024 (实验 5); 调节式万用电炉 SHDL-057、温度计 BLW-2019-007 (实验 6、7); 运动动力粘度计低温仪 SHDL-017、高温仪 SHDL-016、毛细管粘度计 27、K806 (实验 8) 注: 所有仪器设备均在校准期限内

序号 (No)	特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)	测试结论 (Test verdict)
1	外观 (Appearance)	目测 (visual)	淡黄色, 清澈 (yellow, clear)	淡黄色, 清澈	合格
2	pH 值 (pH value)	GB 12981-2012 附录 D	7.0-11.5	8.0	合格
3	含水量, % (Water content, %)	GB/T 11133-2015 步骤 A, 附录 A	≤ 0.15	0.066	合格
4	密度 20°C, g/cm ³ (Density at 20°C)	GB/T 29617-2013	/	1.0620	合格
5	平衡回流沸点 (ERBP) °C	SH/T 0430	≥ 230	270.2	合格
6	湿平衡回流沸点 (WERBP) °C	GB 12981-2012 附录 C ^b	≥ 155	189.0	合格
7	运动粘度 (Viscosity) mm ² /s -40°C 100°C	GB/T 265	≤ 1500 ≥ 1.5	646.5 2.108	合格

说明: 测试结果为生产批号: 20220603, 生产日期: 2022.6.7 之成品质量测试证明, 仅供参考。不同批次产品的成品质量测试证明随货提供。

联系我们: