

爱车安[®]制动液产品介绍



济南诚润达贸易有限公司

济南市历下区经十路黄金时代广场

<http://www.jncrd.com/>

15901371617@139.com

制动系统是车辆的重要安全特征之一，因此需要符合由汽车制造商、汽车行业以及汽车安全相关法律法规要求的高标准。同时，制动液也与行车安全紧密相关，需满足严格的规格要求，并且通常需要得到汽车制造商的官方认证。

关于爱车安[®]制动液：

- ↪ 爱车安[®]制动液拥有 60 多年品牌历史，是制动液领域具有开创性的品牌
- ↪ 爱车安[®]制动液适配 ESP[®]/DSC、ABS 和 ASC 等电子控制系统
- ↪ 爱车安[®]制动液象征着制动系统的可靠性
- ↪ 爱车安[®]制动液荣获众多汽车制造商原厂认证
- ↪ 爱车安[®]制动液为车主的行车安全提供有效保护

爱车安[®]制动液独特的产品优势：

- ↪ **高平衡回流沸点：**能够有效防止“气阻”现象的产生并阻止潜在的制动失效
- ↪ **良好的高温稳定性：**使用了高品质的醇醚成分和特殊抑制剂，从而保证化学稳定性和热稳定性
- ↪ **低温下低粘度：**能够快速提供制动响应
- ↪ **优异的润滑性能：**减少磨损并阻止热量在制动系统内积聚
- ↪ **提供优良的防腐保护：**有效对抗氧化和腐蚀（例如：铜、铸铁、铝、黄铜和铜）
- ↪ **与多种弹性体具有兼容性：**确保可靠的密封性，防止制动液损失

① 爱车安[®]404 制动液：

- 各项指标满足 DOT 4 和 Class 6 的要求
- 平衡回流沸点：≥265℃
- 湿平衡回流沸点：≥175℃
- 运动粘度 (-40℃)：≤700mm²/s

爱车安[®]404 制动液获得领先汽车制造商的官方认

证：

宝马/MINNI；通用欧洲（欧宝、萨博、Vauxhall）；大众集团（奥迪、兰博基尼、西亚特、斯柯达、大众、保时捷）；福特；标致集团；吉利集团（吉利、沃尔沃）；长城汽车；Mahindra & Mahindra；观致；比亚迪；上汽通用；上汽集团（乘用车）；广汽乘用车；一汽轿车（奔腾、红旗、马自达）



② 爱车安® 406 ESI 制动液:

- 各项指标满足 DOT 5.1 和 Class 7 的要求
- 平衡回流沸点: $\geq 265^{\circ}\text{C}$
- 湿平衡回流沸点: $\geq 180^{\circ}\text{C}$
- 运动粘度 (-40°C): $\leq 700\text{mm}^2/\text{s}$

爱车安® 406 ESI 制动液获得领先汽车制造商的官方认证:

沃尔沃; 戴姆勒

济南诚润达贸易有限公司
济南市历下区经十路黄金时代广场
<http://www.jncrd.com/>
15901371617@139.com

爱车安® 制动液使用贴士:

- ✎ 制动液每年平均从空气中吸收 1%~1.5% 的水分, 制动液的沸点会因为含水量的增高而降低, 所以建议每 2 年或在沸点降低到 160°C 时更换制动液。
- ✎ 合格的制动液外观应清澈透明, 无任何沉淀物及杂质。
- ✎ 制动液有吸湿特性, 一般制动液开启后需要一次用完, 因此密封盖被开过的制动液放置超过一周后, 不宜再使用。
- ✎ 制动液有一定毒性, 切忌误食制动液。
- ✎ 切勿将不同技术、不同规格的制动液混合使用。
- ✎ 请务必参照汽车制造商的使用说明。

